



График технического обслуживания (ТО)

Работы	Первое ТО	Регулярное ТО									
Пробег, тыс. км	5	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Месяцы	3	6	12 (1 год)	18	24 (2 года)	30	36 (3 года)	42	48 (4 года)	54	60 (5 лет)
Работы по замене											
Масло в двигателе	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливные фильтры		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Масло в механической коробке передач	R		R		R		R		R		R
Масло в редукторе заднего моста	R		R		R		R		R		R
Смазка ступичных подшипников (передний и задний мост)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость			R		R		R		R		R
Жидкость гидроусилителя рулевого управления			R		R		R		R		R
Жидкость гидропривода сцепления			R		R		R		R		R
Охлаждающая жидкость + промывка					R				R		
Смазка узлов подвески, карданных валов, рулевой колонки, шкворней поворот. кулаков, тормозных рычагов, механизма переключения передач, муфты и вала вилки сцепления, механизма опрокидывания кабины	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр-осушитель пневматической системы				R			R			R	
Фильтр мочевины в блоке дозирования					R				R		
Фильтр мочевины в баке					R				R		
Воздушный фильтр системы впрыска мочевины				R			R			R	

R – замена, смазывание

I – проверка, регулировка или замена по потребности

[illegible]

[illegible]

Система выпуска ОГ: проверить герметичность и состояние	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Прожиг сажевого фильтра DPF	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверить давление в шинах и износ протектора.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверить состояние шпилек и гаек колес	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка величины момента затяжки колесных гаек	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Состояние замков дверей и петель	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

R – замена, смазывание

I – проверка, регулировка или замена по потребности

Работы	Первое ТО	Регулярное ТО									
Пробег, тыс. км	5	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Месяцы	3	6	12 (1 год)	18	24 (2 года)	30	36 (3 года)	42	48 (4 года)	54	60 (5 лет)
Работы по электронной диагностике и электрике											
Проверка уровня и плотности электролита, напряжения АКБ без и под нагрузкой	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка и обработка клемм АКБ	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка генератора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка стартера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка звукового сигнала, работы стеклоочистителя и стеклоомывателя, габаритных огней, стоп-сигналов, указатели поворотов, противотуманных огней, огней заднего хода, центрального замка, зеркал с электрообогревом, системы отопления, вентиляции, кондиционирования	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка направления света фар	I		I		I		I		I		I

Компьютерная диагностика всех электронных блоков управления	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверить все видимые датчики, жгуты проводов и разъемы на наличие повреждений, правильность укладки, соединения и фиксацию разъемов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверить в блоке предохранителей наличие сторонних подключений на корректность	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система ЭРА-ГЛОНАСС: выполнить проверку и сделать тестовый звонок	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

R – замена, смазка

I – проверка, регулировка или замена по потребности



Спецификация масел и жидкостей

Расходный материал	Спецификация	Кол-во, л
Масло ДВС CUMMINS ISF 3.8, 4.8 Common Rail	Классификация API CI-4 и выше	8
Масло ДВС AUCAN 4F25T	Классификация API CJ-4 и выше	6
Масло коробки передач	GL-5 (75W/90)	5 - Forland 3/5/8, 6 - Forland 12
Масло заднего моста	GL-5 (75W/90)	2 - Forland 3/5, 4,2 - Forland 8, 8,5 - Forland 12
Жидкость гидропривода сцепления и тормозов	DOT 4, (V-3 (QC/A670))	1

Жидкость гидроусилителя рулевого управления	ATF-III	1 - Forland 3/5/8, 2,2 - Forland 12
Смазка ступичных подшипников	Синяя литиевая смазка HP-R	1
Охлаждающая жидкость	SH 0521	8 - Forland 3/5, 18 - Forland 8/12